





Questa serie di corpi, realizzati in lega di alluminio anodizzato e in acciaio zincato, comprende tutte le versioni standard normalmente disponibili. A richiesta possono essere forniti con utilizzi diversi.

Per la scelta degli utilizzi fuori standard consultare Tabella 17.010 (Utilizzi tipo D - I - S).

	Cod. ordinazione Corpi Alluminio	Cod. ordinazione Corpi Acciaio	Cavita' valvola	Utilizzi	Scheda tecnica
Corpo tipo LO - 2 vie 	20-LO-B05 28 144 104	20-LO-B05/FE 28 144 118	S 20/2	G 1/4 (B05)	16.010
	20-LO-B06 28 144 101	20-LO-B06/FE 28 144 119	S 20/2	G 3/8 (B06)	16.010
	28-LO-B05 28 144 128	28-LO-B05/FE 28 144 140	S 28/2	G 1/4 (B05)	16.010
	28-LO-B06 28 144 142	28-LO-B06/FE 28 144 141	S 28/2	G 3/8 (B06)	16.010
	30-LO-B06 38 144 101	30-LO-B06/FE 38 144 131	S 30/2	G 3/8 (B06)	16.010
	30-LO-B08 38 144 103	30-LO-B08/FE 38 144 132	S 30/2	G 1/2 (B08)	16.010
	50-LO-B08 58 144 100	50-LO-B08/FE 58 144 124	S 50/2	G 1/2 (B08)	16.010
	50-LO-B12 58 144 101	50-LO-B12/FE 58 144 125	S 50/2	G 3/4 (B12)	16.010
	70-LO-B16 78 144 100	70-LO-B16/FE 78 144 114	S 70/2	G 1 (B16)	16.010
	70-LO-B20 78 144 101	70-LO-B20/FE 78 144 115	S 70/2	G 1.1/4 (B20)	16.010
Corpo tipo C3 - 3 vie 	20-C3-B05 28 144 102	20-C3-B05/FE 28 144 120	S 20/3	G 1/4 (B05)	16.010
	20-C3-B06 28 144 103	20-C3-B06/FE 28 144 121	S 20/3	G 3/8 (B06)	16.010
	28-C3-B05 28 144 136	28-C3-B05/FE 28 144 143	S 28/3	G 1/4 (B05)	16.010
	28-C3-B06 28 144 129	28-C3-B06/FE 28 144 144	S 28/3	G 3/8 (B06)	16.010
	30-C3-B06 38 144 102	30-C3-B06/FE 38 144 133	S 30/3	G 3/8 (B06)	16.010
	30-C3-B08 38 144 105	30-C3-B08/FE 38 144 134	S 30/3	G 1/2 (B08)	16.010
	50-C3-B08 58 144 102	50-C3-B08/FE 58 144 126	S 50/3	G 1/2 (B08)	16.010
	50-C3-B12 58 144 103	50-C3-B12/FE 58 144 127	S 50/3	G 3/4 (B12)	16.010
	70-C3-B16 78 144 102	70-C3-B16/FE 78 144 116	S 70/3	G 1 (B16)	16.010
	70-C3-B20 78 144 103	70-C3-B20/FE 78 144 117	S 70/3	G 1.1/4 (B20)	16.010
Corpo tipo CC - 3 vie 	30-CC-B05 38 144 108		S 30/4	G 1/4 (B05)	16.011
	30-CC-B06 38 144 115	30-CC-B06/FE 38 144 135	S 30/4	G 3/8 (B06)	16.011
	30-CC-B08 38 144 116	30-CC-B08/FE 38 144 136	S 30/4	G 1/2 (B08)	16.011
	50-CC-B08 58 144 106	50-CC-B08/FE 58 144 128	S 50/4	G 1/2 (B08)	16.011
	50-CC-B12 58 144 107	50-CC-B12/FE 58 144 129	S 50/4	G 3/4 (B12)	16.011
Corpo tipo C4 - 4 vie 	20-C4-B05 28 144 105	20-C4-B05/FE 28 144 122	S 20/4	G 1/4 (B05)	16.011
	20-C4-B06 28 144 106	20-C4-B06/FE 28 144 123	S 20/4	G 3/8 (B06)	16.011
	28-C4-B05 28 144 145	28-C4-B05/FE 28 144 146	S 28/4	G 1/4 (B05)	16.011
	28-C4-B06 28 144 147	28-C4-B06/FE 28 144 124	S 28/4	G 3/8 (B06)	16.011
	30-C4-B06 38 144 100	30-C4-B06/FE 38 144 137	S 30/4	G 3/8 (B06)	16.011
	30-C4-B08 38 144 104	30-C4-B08/FE 38 144 138	S 30/4	G 1/2 (B08)	16.011
	50-C4-B08 58 144 104	50-C4-B08/FE 58 144 130	S 50/4	G 1/2 (B08)	16.011
	50-C4-B12 58 144 105	50-C4-B12/FE 58 144 131	S 50/4	G 3/4 (B12)	16.011